

MIERNIK MOCY OPTYCZNEJ SPACETRONIK SP-OM36



850nm

1300nm

1310nm

1490nm

1550nm

1625nm

I. Wstęp

Miernik mocy optycznej Spacetronek SP-OM36 jest samowystarczalnym urządzeniem mającym szerokie zastosowanie przy pracach związanych z siecią światłowodową.

Miernik umożliwia pomiar mocy optycznej dla włókien o szerokości 800~1700nm.

II. Wygląd zewnętrzny



1. Długość fali
2. Pomiar mocy
3. Jednostka
4. Stan baterii
5. Auto-wyłączanie
6. Przycisk ON/OFF
7. Zmiana długości fali
8. Tryb względny
9. Moc absolutna
10. Złącze pomiarowe

III. Specyfikacja

Zakres pomiarowy (dBm)	-50 ~ +26
Długość fali (nm)	800 ~ 1650
Kalibracja pomiarów fali (nm)	850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm
Typ detektora	Inga As
Dokładność	$\leq \pm 3\%$ (-10dBm, 22°C)
Rozdzielczość	Liniowa: 0.1%; Nieliniowa: 0.01dBm
Temperatura pracy (°C)	-10 ~ +50
Temperatura przechowywania (°C)	-20 ~ +70
Wilgotność otoczenia	90% (+30°C)
Złącza	Trzy typy: FC/SC/ST
Zasilanie	3x baterie AAA
Czas pracy (h)	>120 (bez podświetlenia)
Waga (g)	160
Wymiary (mm)	130×63×29

IV. Złącza

Miernik mocy optycznej Spacetronik SP-OM36 wyposażony jest w trzy typy złączy pomiarowych:

- FC
- SC
- ST



V. Zawartość opakowania

L.P.	Nazwa	Ilość
1	Miernik ☐ SP-OM36	1 szt
2	FC	1 zestaw (U nas zestaw 3 złączy)
	FC/SC	
	FC/SC/ST ☐	
3	Instrukcja	1 szt
4	Baterie AAA	3 szt
5	Opakowanie	1 szt



Dystrybutor i importer:

DMTrade Mikołaj Tomaszewski
ul. Wiśniowa 36
64-000 Kościan
tel. 661082052
e-mail: sklep@dmtrade.pl