



Spektrumanalyse



Konstellationsanalyse



### Technische Daten

|                     |                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer       | 2600010                                                                                                                      |
| Beschreibung        | Messgerät für DVB-S/-S2/-T/-T2/-C                                                                                            |
| Display             | 2,3 Zoll (6 cm) TFT LCD Farb Display                                                                                         |
| Frequenzbereich     | 950 - 2150 MHz                                                                                                               |
| LNB Spannung        | 13/18 V, max. 500 mA                                                                                                         |
| Eingangsspegel      | min. 35 dBμV                                                                                                                 |
| Ausgangsspegel      | max. 90 dBμV                                                                                                                 |
| Eingangsimpedanz    | 75 Ω                                                                                                                         |
| DiSEqC              | 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS                                                                                                      |
| Unicable            | ja                                                                                                                           |
| Lautsprecher        | integriert                                                                                                                   |
| Analysator          | Konstellation und Spektrum                                                                                                   |
| Azimut / Elevation  | Automatische Berechnung von<br>Dreh- und Neigungswinkel der Antenne                                                          |
| Anzeigen            | dBμV / CNR / BER<br>Signalstärke / -qualität als Balkenanzeige                                                               |
| Akku                | Li-Ion (8.4V / 3000 mA/h)<br>bis zu 3 Std. Betrieb / 3 Std. Ladezeit                                                         |
| USB Anschluss       | Micro USB (Aktualisierung der Satelliten-<br>und Senderliste / Firmwareupdates)                                              |
| Stromversorgung     | AC 100 - 240 V / DC 12V @ 1 A                                                                                                |
| Abmessungen (L/B/T) | 177 x 80 x 34 mm                                                                                                             |
| Gewicht             | 225 g                                                                                                                        |
| Lieferumfang        | Satmessgerät HD 3 Combo<br>230V Ladeadapter<br>12 Volt KFZ Ladeadapter<br>Schutzhülle inkl. Tragegurt<br>Bedienungsanleitung |
| Verpackungseinheit  | 20 Stk.                                                                                                                      |

### Leistungsmerkmale

- Bis zu 3 Stunden Betrieb mit dem integrierten Power Akku.
- 2,3 Zoll Display mit einer Auflösung von 320x240 Pixel.
- Messung von DVB-S/-S2/-T/-T2/-C.
- Inklusive Spektrum- und Konstellationsanalyse.
- Vorprogrammierte Satelliten- und Transponderliste
- Digitale Balkenanzeige für Empfangsspegel und -qualität.
- Übersichtliches und selbstklärendes Menü.



Inklusive Tragetasche